B17X トラクタ取扱説明書

このたびはクボタ製品をお買上げいただきまして有難うございました。この取扱説明書は，**B17X** について **JB17X** と異なる部分のみ説明してありますので，その他の説明については，別冊の**［取扱説明書］の JB17X の部分**をご覧ください。（別冊と異なる部分は，必ずこの**［取扱説明書］**を優先してご活用ください。）

補　足

＊**［取扱いのポイント］**については，**JB エクストラシリーズ用**をご覧ください。

小型特殊自動車としての取扱い

■運転免許

このトラクタは，**道路運送車両法**の小型特殊自動車に該当します。従って，公道を走行する場合は，**小型特殊自動車の運転免許証**が必要です。必ず所持してください。

商品名	農機型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車 車両型式名	型式認定番号
B17X	クボタ B17X	－	クボタ BP	農　3224

安全フレーム型式名	型式検査（国検）合格番号
クボタ SF-JB19X	209004

⚠安全に作業するために

必ずこの**［取扱説明書］**をよく読み理解した上で安全作業をしてください。

■ロータリについて

ロータリについては，ロータリ付属の取扱説明書の**【JB17X】**仕様（取扱いが同じです）を参照してください。

AV . D . 1 - 7 . 8 . AK　品番 6E090-625

主要緒元

■トラクタの主要緒元

型式名			B17X
商品名			B17X
駆動方式			四輪駆動
機体寸法	全長（mm）		2045（後輪タイヤ）
	全幅（mm）		910 ～ 970（２段階，標準出荷は 970）
	全高（mm）		1840
	軸距（mm）		1270
	輪距	前輪（mm）	750
		後輪（mm）	720 ～ 770（２段階，標準出荷は 770）
	最低地上高（mm）		285
質量（kg）			550 ～ 575
エンジン	型式名		D1005
	種類		水冷４サイクル３気筒ディーゼル（E-TVCS）
	総排気量（L{cc}）		1.001{1001}
	出力／回転速度 (kW(PS)/rpm)		12.5(17.0)/2600
	使用燃料		ディーゼル軽油
	燃料タンク容量		14
	始動方式		セルモータ式
	バッテリ		50B24L-MF
タイヤ	前輪		5.00-12-2PR
	後輪		8-18-4PR
車体	クラッチ形式		乾式単板
	ブレーキ形式		ディスク式（湿式）
	かじ取り方式		パワーステアリング（インテグラル式）
	差動方式		２ピニオンかさ歯車式（デフロック付）
	変速方式		選択かみ合式，常時かみ合式併用
変速段数			前進６段，後進２段
走行速度 (km/h)	前進		0.6 ～ 14.1
	後進		1.3 ～ 7.9
最小旋回半径（m）			1.7
PTO	回転速度／エンジン回転速度	rpm	551，967，540（逆転）/2600
	軸寸法（mm）		JIS35
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール
	装着方式		２点リンク

この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。