Cub Cadet

LT1 S86

ÉJECTION LATÉRALE

3 ANS* Cub Cadet GARANTIE

MOTORISÉ PAR Cub Cadet





TONTE EN MARCHE ARRIÈRE



PLATEFORME DÉGAGÉE



SÉLECTEUR MANUEL 5 VITESSES



CAPOT MONOBLOC PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE COURT

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Monocylindre, 439 cm³
Transmission	Mécanique 5V Av/Arr.
Bac	-
Nbre de hauteurs de coupe	7
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	86 cm / 30-90 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	165

FORCE SERIES

Document et photo non contracuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifées sans préavi
*Voir conditions en magasin

LT1 S86
ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LT1 S86
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm^3)	439
Puissance (kW / min^{-1})	7,4 / 2.700
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	7,6
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Mécanique 5 vitesses Av/Arr.

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac	-
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	Turf Saver 15" x 6" / 18,5" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m2/h	jusqu'à 3500
Largeur de coupe (cm)	86
Hauteur de coupe (min-max)	30-90 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Electromagnétique par bouton poussoir
Hauteurs de coupe	7
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / En option (19A13004603)

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	85 / 97,7 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,8 / 1,5 m/s^2
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3 / 1,5 m/s^2
Dimensions (L / l / H) (cm)	174 / 119 / 110
Poids net (kg)	165

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

PHARES LED
CHÂSSIS EN ACIER
PARE-CHOCS AVANT

Document et photo non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifées sans préavis. © 2025 Cub Cadet