Cub Cadet

LT2 R92

RAMASSAGE INTÉGRÉ

3 ANS* Cub Cadet GARANTIE

MOTORISÉ PAR Cub Cadet





TONTE EN MARCHE ARRIÈRE



PLATEFORME DÉGAGÉE



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



CAPOT MONOBLOC PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE COURT

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Monocylindre, 547 cm³
Transmission	Hydrostatique / pédale Av-Arr
Bac (capacité) (l)	245
Nbre de hauteurs de coupe	7
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	92 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	198

FORCE SERIES

Document et photo non contracuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifées sans préavi
*Voir conditions en magasin

LT2 R92
RAMASSAGE INTÉGRÉ

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LT2 R92
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm^3)	547
Puissance (kW / min^{-1})	10,3 / 2.700
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	7,6
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Hydrostatique

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac	245 l
Levier sur bac / hardtop	Inclus /Inclus
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus / En option (19A13008603)

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	Turf Saver 15“ x 6“ / 18,5“ x 8“
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m2/h	jusqu‘à 3.500
Largeur de coupe (cm)	92
Hauteur de coupe (min-max)	30-90 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Electromagnétique par bouton poussoir
Hauteurs de coupe	7
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / En option (19A13005603)

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	85,6 / 99 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,42 / 1,5 m/s^2
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3,05 / 1,5 m/s^2
Dimensions (L / l / H) (cm)	235 / 100 / 111
Poids net (kg)	198

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

PHARES LED
CHÂSSIS EN ACIER
PARE-CHOCS AVANT

Document et photo non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifées sans préavis. © 2025 Cub Cadet